

### KF Drehdurchführungen

	DN 16 KF	DN 25 KF	DN 40 KF
Basisflansch			
Wellendurchmesser	5 mm	8 mm	12 mm
Wellenbelastbarkeit	radial	60 N	150 N
	axial	50 N	50 N
übertragbares Drehmoment	1,5 Nm	6 Nm	25 Nm
Drehzahl	1500 U/min	1000 U/min	800 U/min
Standzeit	20.000.000 Umdrehungen	20.000.000 Umdrehungen	20.000.000 Umdrehungen
Dichtheit	< 1 x 10 <sup>-9</sup> mbar	< 1 x 10 <sup>-9</sup> mbar	< 1 x 10 <sup>-9</sup> mbar
Dichtung	Viton	Viton	Viton
Druckbereich	2 bar bis 1 x 10 <sup>-9</sup> mbar	2 bar bis 1 x 10 <sup>-9</sup> mbar	2 bar bis 1 x 10 <sup>-9</sup> mbar
Ausheiztemperatur	110 °C	110 °C	110 °C
Betriebstemperatur	50 °C	50 °C	50 °C
Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht kg	0,1	0,2	0,7
<b>Artikel</b>	<b>DD 16</b>	<b>DD 25</b>	<b>DD 40</b>
€/ Stck	190,-	270,-	375,-

**DD 16**



**DD 25**



**DD 40**

